

EINSATZBEREICHE

- Instandsetzung von Schlaglöchern und Gräben
- Deckel für Registerschächte und Gullis
- Anpassungsarbeiten an Zufahrtsrampen
- Vergießen von akustischen Warnstreifen auf Fahrbahnen
- Bau von kleinen Überhöhungen
- Asphaltierung von kleinen Flächen
- Vergießen von Antirutsch-Streifen auf Rampen, etc.



TRANSPORT

Der Versand erfolgt auf Paletten zu je 48 Einheiten (1.200 kg), vollständig unreift und erfüllt sowohl die nationalen als auch internationalen Transportvorschriften.



KASPER
TECHNOLOGIE
Ltd.



Kasper Technologie Ltd.
Salzburgerstraße 44
4690 Schwanenstadt
AUSTRIA

KALTASPHALT



QUALITÄT

Die Abfälle sind nicht giftig, so dass für keine besondere Entsorgung nach den einschlägigen Umweltauflagen Sorge zu tragen ist. 2R ist ein nicht umweltschädliches Produkt. Unsere Fässer werden aus recyceltem Kunststoff hergestellt.



Kaltasphalt, gebrauchsfertig und in Liefereinheiten von 25 kg verpackt.



VERARBEITUNG

Reinigen



Auffüllen



PRODUKTBESCHREIBUNG

- Schnell und sauber zu verarbeiten
- Hohe Langlebigkeit
- Benötigt keine Vor- oder Nachbehandlung des Reparaturbereiches
- Einfache Verarbeitung, benötigt keinerlei Maschinen noch fachlich qualifiziertes Personal.
- Aushärtung bei Umwelttemperatur durch den Luftkontakt.
- Leichtes Verdichten mit den üblichen Geräten (Rolle, Handverdichter, Planierschilder usw.)
- Keine störende Geruchsbildung.
- Durch optimale Zusammensetzung unseres Produkts, verbindet es sich perfekt mit einer Vielzahl von Materialien (Zement, Beton, Asphalt, Holz, Eisen etc.)

ERGIEBIGKEIT

Ein 25kg-Fass 2R deckt eine Fläche von ca. 1m², in einer Stärke von ca. 1,5cm.



Verdichten



Zum Verkehr freigeben

